

Изключителни материали за изпъкваща графика.

Нашето широко продуктово портфолио включва разнообразие от модерни фолия, подложки и адхезивни технологии, предназначени за дигитален печат, всички проектирани за качество и дълготрайност. Ще ви помогнем да намерите най-подходящото за вашето приложение и вашия бюджет, така че можете да направите графики, които наистина се открояват.

Препоръчани технологии

- **3M™ Comply™ лепило:** Невидими канали за освобождаване на въздух в лепилото позволяват на задържания въздух да излезе за по-лесна инсталация и гладък завършен вид.
- **Технология 3M™ Controltac™:** Лепилото, активирано чрез натиск, ви позволява да плъзнете графиката в положение, докато не бъде приложен силен натиск, но въпреки това ще се отлепи лесно, ако е необходимо репозициониране.

Гаранция 3M™ MCS™

Тази гаранция обхваща готовата графика, като използва продукти, проектирани и тествани за оптимална съвместимост, производителност и дълготрайност. Това е най-пълната гаранция за графиката в бранша.

IJ20

Краткосрочна, вътрешна и външна промоционална графика. Кратък срок, рекламна графика на закрито и на открито.

IJ35

Плътна фолио за лесна инсталация

IJ35C

Оптимизирана производителност на печат и Comply™ лепило за инсталация без балончета

40C

Окомплектован с технологии с Comply™ и Controltac™ за използване в множество приложения

IJ40

Универсална гама за множество приложения

48

Фолио без PVC за използване в множество приложения

48C

Окомплектован с технологии с Comply™ и Controltac™ за използване в множество приложения

IJ180mC

Най-популярния продукт за облепване на превозни средства с технологии Controltac™ и Comply™.

480mC

Фолио от най-висок клас без PVC, с технологии Controltac™ and Comply™, което може да се разтега до 150%.

			Промоционален	Междинен						Премиум			Специализиран		
Свойства			U20	U35	U35C	U40	U40C	48	48C	U8150 Clear View	U180mC	U280	480mC	U3690	
	Дълготрайност		Малка = до 1 година	Малка	Средна						Средна	Дълга			Дълга
			Средна = от 3 до 7 години												
			Дълга = повече от 7 години												
	Стабилност		Свиване на материала с течение на времето	Значително	Частично						Частично	Минимално			Минимално
	Инсталация		Гъвкавост	Гладки повърхности	Гладки повърхности с леки кривини						Гладки повърхности с леки кривини	Гладки повърхности и сложни кривини	Гладки повърхности, сложни кривини, текстурирани повърхности и дълбоки канали	Гладки повърхности до сложни кривини, текстурирани повърхности и дълбоки канали	Гладки повърхности и с лека кривини
	Лепило		Чувствителност на натиск, 3M Comply™ технология за апликиране на фолио „без балончета“	Акрилатно (сиво или прозрачно) лепило	Акрилатно (сиво или прозрачно) лепило	Акрилатно, перманентно, сиво лепило	3M Comply™ технология	Сиво перманентно лепило	3M Comply™ технология	Акрилатно, прозрачно лепило	3M Comply™ технология	3M Comply™ технология	3M Comply™ технология	Сиво перманентно лепило	
	Качество на завършения продукт		Характеризира ли се продуктът с 3M Controltac™ – система за препозициониране на фолиото	Не	Не	3M Controltac™	Не	3M Controltac™	Не	3M Controltac™	Не	3M Controltac™	3M Controltac™	3M Controltac™	Не
	Желана повърхност на печат		Ниво на блясък (ненапечатано фолио) Гланц, лъскав, матов	Гланц			Мат			Гланц	Гланц	Гланц	Гланц	Гланц	Гланц
	Ламинат		Гланц	8008	8508	8508/8038G	8048G			8518G	8518	8428G	8548	*	
Мат			8010	8510	8510M/8040M	8050M			8520M	8520	*	8550	*		
Ултра мат			*	*	*	*			8915	*	*	*			
	Гаранция	★ Basic	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
		★★ Performance Guarantee (PG)	Не	Не	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
		★★★ 3M MCS Warranty	Не	Не	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
	Инсталация и премахване		Време за инсталация	Бърза	Бърза	Бърза	Бърза	Най-бърза*	Бърза	Най-бърза*	Бърза	Най-бърза*	Най-бърза*	Най-бърза*	Най-бърза*
			Разтягане	*						*	Ниско	Високо	Най-високо	*	
			Остатъци по повърхността след премахване	Малко	Малко	Много малко		Много малко		Много малко	Много малко	Много малко	Много малко	Много малко	Много малко
	Устойчивост		Устойчиви ползи	*	*	*	Материал без PVC със сертифициран GREENGUARD Gold ***			*	*	*	Материал без PVC със сертифициран GREENGUARD Gold ***	*	



*** Продукт, сертифициран за ниски химически емисии: UL.com/GGUL2818

* Материали както с 3M™ Comply™ Adhesive, така и с 3M™ Controltac™ технология | ** Може да изисква топлина и химикали за 100% чисто отстраняване | © 3M 2023. Всички права запазени. 3M, Comply и Controltac са търговски марки на 3M.